

SERIE SLIM LINE TRADICIONAL CARCASAS DE FILTRO

UNA EXCELENTE ELECCIÓN PARA LAS APLICACIONES DE BAJO FLUJO Y CUANDO LA COMPATIBILIDAD QUÍMICA Y DE ESPACIO SON PREOCUPACIONES PRINCIPALES



Las Carcasas de Filtro Pentair Slim Line^s están disponibles en polipropileno reforzado o acrilonitrilo estireno (SAN) claro en longitudes de 5", 10" y 20". Los tapones de carcasas de polipropileno reforzado en negro o azul están disponibles con conexiones NPT de 1/4", 3/8" o 1/2". Hay cuatro bridas moldeadas en cada tapa para el montaje.

Están equipadas con una tapa de polipropileno reforzado, negro y ofrecen un botón opcional de alivio de presión en la entrada para liberar la presión de la carcasa cuando se cambian los cartuchos de filtro.

Las Carcasas de Filtro Slim Line Opacas, moldeadas con polipropileno reforzado resistente, ofrecen una excelente compatibilidad química y son ideales para usar en diversas aplicaciones de bajo flujo. Estas aplicaciones incluyen la filtración residencial debajo de la pileta y la sobremesa, la filtración anterior y posterior a la ósmosis inversa, la filtración de vehículos recreacional, y los sistemas de humidificación y servicios de alimentos.

Las Carcasas de Filtro Slim Line Claras ofrecen revisión interna del flujo, rendimiento y la vida útil del cartucho. También son ideales para diversas aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

El diseño Slim reduce el espacio requerido para la instalación sin sacrificar la capacidad

Disponible en longitudes de 5", 10" y 20"

Botón opcional de alivio de presión en la entrada del tapón

Sello a prueba de fugas

Disponible con sumideros claros u opacos.

ESPECIFICACIONES

Carcasa: polipropileno (opaco) o acrilonitrilo estireno (claro)

Tapa: polipropileno reforzado

Ensamblaje del botón: acero inoxidable Serie 300, EPDM y polipropileno

Junta tórica: EPDM

Clasificación de temperatura: 40-125 °F (4,4-51,7 °C)

Presión máxima: 125 psi (8,6 bar)



Los 158005, 158006, 158098, 158114, 158115, 158120, 158125, 158126, 158129, 158131, 158149, 158182, 158195, 158196, 158204 y 158205 están probados y certificados por la NSF International según la norma 42 de NSF/ANSI para los requisitos de los materiales y la integridad estructural.

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

PIEZA #	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)
158133	Slim Line #5 de 1/4" azul/claro sin PR	7,38" x 4,63" (187 mm x 118 mm)	2 psi a 3 gpm (0,14 bar a 11 Lpm)
158138	Slim Line #5 de 1/4" negro/azul sin PR	7,38" x 4,38" (187 mm x 111 mm)	2 psi a 3 gpm (0,14 bar a 11 Lpm)
158114*	Slim Line #10 de 1/4" negro/azul sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158115*	Slim Line #10 de 1/4" negro/azul con PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158116	Slim Line #10 de 1/4" azul/claro sin PR	12,13" x 4,63" (308 mm x 118 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158117	Slim Line #10 de 1/4" azul/claro con PR	12,13" x 4,63" (308 mm x 118 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158120*	Slim Line #10 de 1/4" negro/negro sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158125*	Slim Line #10 de 1/4" blanco/blanco sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158126*	Slim Line #10 de 1/4" blanco/negro sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158326	Slim Line #10 de 1/4" claro/blanco sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158131*	Slim Line #20 de 1/4" negro/azul sin PR	21,88" x 4,38" (556 mm x 111 mm)	3 psi a 5 gpm (0,21 bar a 19 Lpm)
158841	Slim Line #20 de 1/4" blanco/blanco sin PR	21,88" x 4,38" (556 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158002	Slim Line #5 de 3/8" negro/azul c/PR	7,38" x 4,38" (187 mm x 111 mm)	2 psi a 3 gpm (0,14 bar a 11 Lpm)
158003	Slim Line #5 de 3/8" negro/azul sin PR	7,38" x 4,38" (187 mm x 111 mm)	2 psi a 3 gpm (0,14 bar a 11 Lpm)
158110	Slim Line #5 de 3/8" azul/claro c/PR	7,38" x 4,63" (187 mm x 118 mm)	2 psi a 3 gpm (0,14 bar a 11 Lpm)
158111	Slim Line #5 de 3/8" azul/claro sin PR	7,38" x 4,63" (187 mm x 118 mm)	2 psi a 3 gpm (0,14 bar a 11 Lpm)
158005*	Slim Line #10 de 3/8" negro/azul c/PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158006*	Slim Line #10 de 3/8" negro/azul sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158007	Slim Line #10 de 3/8" azul/claro c/PR	12,13" x 4,63" (308 mm x 118 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158008	Slim Line #10 de 3/8" azul/claro sin PR	12,13" x 4,63" (308 mm x 118 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158149*	Slim Line #10 de 3/8" blanco/blanco c/PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158098*	Slim Line #10 de 3/8" blanco/blanco sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158129*	Slim Line #20 de 3/8" negro/azul sin PR	21,88" x 4,38" (556 mm x 111 mm)	3 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158842	Slim Line #20 de 3/8" blanco/blanco sin PR	21,88" x 4,38" (556 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158203	Slim Line #5 de 1/2" negro/azul c/PR	7,38" x 4,38" (187 mm x 111 mm)	2 psi a 3 gpm (0,14 bar a 11 Lpm)
158195*	Slim Line #10 de 1/2" negro/azul c/PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158196*	Slim Line #10 de 1/2" negro/azul sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158214	Slim Line #10 de 1/2" azul/claro c/PR	12,13" x 4,63" (308 mm x 118 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158215	Slim Line #10 de 1/2" azul/claro sin PR	12,13" x 4,63" (308 mm x 118 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158765	Slim Line #10 de 1/2" blanco/blanco sin PR	11,75" x 4,38" (298 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)
158204*	Slim Line #20 de 1/2" negro/azul c/PR	21,88" x 4,38" (556 mm x 111 mm)	3 psi a 5 gpm (0,21 bar a 19 Lpm)
158205*	Slim Line #20 de 1/2" negro/azul sin PR	21,88" x 4,38" (556 mm x 111 mm)	2 psi a 5 gpm (0,14 bar a 19 Lpm)

PRECAUCIÓN: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua.

*Numerado por la NSF

ACCESORIOS

PIEZA #	DESCRIPCIÓN
150539	Llave SW-1A para Slim Line
155003	Acoplador de cartucho para cartuchos estándares
151121	Junta tórica #237 EPDM para Slim Line
158095	Junta tórica #237 Viton para Slim Line
158096	Junta tórica #237 Silicone para Slim Line
244047	Kit SL-ZP: soporte de placa de zinc para Slim Line
357638	SL-SS: soporte de acero inoxidable SOLAMENTE para Slim Line
357644	Kit SL-SS: soporte de acero inoxidable para Slim Line
244046-00	SL-ZP: soporte de placa de zinc SOLAMENTE para Slim Line
244627-02	Soporte de sistema con dos carcasas



13845 BISHOPS DR., SUITE 200, BROOKFIELD, WI 53005 U.S.A.

P: 262.238.4400 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2018 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.

§Para conocer una lista detallada de dónde están registradas las marcas comerciales de Pentair, visite waterpurification.pentair.com/brands. Las marcas y logos Pentair son propiedad de Pentair plc o sus filiales. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

310050-S REV F JE18