

SERIE HIGH TEMPERATURE CARCASAS DE FILTRO

UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA PARA CARCASAS DE ACERO INOXIDABLE Y ACERO AL CARBONO



Las Carcasas de Filtro High Temperature Pentair, fabricadas con nailon reforzado con vidrio, son una alternativa económica para las carcasas de acero inoxidable y acero al carbono.

Estas carcasas NPT de 1/2" pueden soportar temperaturas hasta un máximo de 160 °F (71 °C) mientras que las carcasas de 3/4" pueden soportar temperaturas de hasta 165 °F (74 °C). La excelente compatibilidad química de las Carcasas High Temperature hacen que estas sean una elección perfecta para una amplia variedad de aplicaciones industriales incluidas aquellas que usan solventes orgánicos, agua de mar, alcohol, petróleo y aceites vegetales. No se deben usar con cetona.

Hay disponibles longitudes de 10" y 20" que se adaptan a índices de flujo de hasta 20 gpm (76 Lpm).

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Ideales para una amplia variedad de aplicaciones industriales

Excelente alternativa para carcasas de acero inoxidable y acero al carbono

Disponible en longitudes de 10" y 20"

Construcción de nailon reforzado con vidrio duradero

ESPECIFICACIONES

Carcasa: nailon reforzado con vidrio

Tapa: nailon reforzado con vidrio

Junta tórica:

Carcasa de 1/2": Viton

Carcasa de 3/4": Silicona

Clasificación de Temperatura:

Carcasa de 1/2": 40-160 °F (4,4-71 °C)

Carcasa de 3/4": 40-165 °F (4,4-74 °C)

Presión máxima:

125 psi (8,6 bar)

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO


PIEZA #	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)
158319	Slim Line #10 de 1/2" High Temperature negro/negro sin PR	11,75" x 4,38" [298 x 111 mm]	<5 psi a 8 gpm (<0,34 bar a 30 Lpm)
150015	Standard #10 de 3/4" High Temperature rojo/rojo sin PR	12,13" x 5,13" [308 x 130 mm]	<1 psi a 8 gpm (<0,07 bar a 30 Lpm)
150111	Standard #20 de 3/4" High Temperature rojo/rojo sin PR	22,25" x 5,13" [565 x 130 mm]	<1 psi a 8 gpm (<0,07 bar a 30 Lpm)

PRECAUCIÓN: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua.

ACCESORIOS

PIEZA #	DESCRIPCIÓN
150539	Llave SW-1A para Slim Line
150295	Llave SW-2 para estándar
151011	Kit UB-1: soporte de placa de zinc para Valve-In-Head (en forma de U)
244047	Kit SL-ZP: soporte de placa de zinc para Slim Line
357638	SL-SS: soporte de acero inoxidable SOLAMENTE para Slim Line
357644	Kit SL-SS: soporte de acero inoxidable para Slim Line
244046-00	SL-ZP: soporte de placa de zinc SOLAMENTE para Slim Line
244627-02	Soporte de sistema con dos carcasas

CAÍDA DE PRESIÓN VS ÍNDICE DE FLUJO



13845 BISHOPS DR., SUITE 200, BROOKFIELD, WI 53005 U.S.A.

P: 262.238.4400 | WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2018 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.

§Para conocer una lista detallada de dónde están registradas las marcas comerciales de Pentair, visite waterpurification.pentair.com/brands. Las marcas y logos Pentair son propiedad de Pentair plc o sus filiales. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

310054-S REV E JE18